



NEW 肥料散布機

ブレンド散布機ライト

BL-210



現場の声から生まれた
ちょうどいいサイズ!! **20PS~**
トラクター対応



多種類の肥料を同時に混合し、効率的に散布



■メンテナンスがスムーズに。ワイドオープン機構

ホッパー底部が開閉し、内部に残った肥料をすばやく排出。
使用後の水洗いや掃除などのメンテナンス作業も簡単にできます。



■単層ホッパー

ステンレス製ホッパーを採用。混合羽根が肥料をムラなく混ぜ合わせます。



■スイッチボックス

シンプルな機能表示で高い操作性を実現。
効率的な操作が可能。



■シャッター調整レバー

工具なしで散布量の調整が可能。土壌に
応じた散布作業が簡単に行えます。

散布可能肥料

形状の大きい肥料、含水率20%以上の肥料、貝殻石灰、尿素肥料は散布できません



粒状肥料
粒状化成



砂状肥料
ケイカル・ヨウリン・土壌改良剤



けいふん
粒径10mm以下



有機ペレット
長さ10mm以下



米ぬか
[乾燥したもの]



魚粉・骨粉
[乾燥したもの]



菜種油粕

INFORMATION

主要諸元

型式	BL-210-					
	OS	1S	A1	A2	B	BM
散布幅	1.4m					
ホッパー容量	210ℓ (最大積載量210kg)					
寸法*	全幅1515× 奥行1035×全高604mm		全幅1515× 奥行953×全高644mm	全幅1515× 奥行997×全高636mm	全幅1515× 奥行953×全高644mm	
重量*	190kg		185kg			
対応作業速度	8km/h以下					
散布量	けいふん／90～530kg ペレット／50～800kg (作業速度6km／h時)					
適応トラクタ	20ps～50ps					
取付方法	日農工 標準S型 オートヒッチ	標準3P 手動装着	日農工 特殊A1型 オートヒッチ	日農工 特殊A2型 オートヒッチ	日農工 特殊B型 オートヒッチ	三菱 特殊B型 オートヒッチ

*:形状の大きい肥料や含水率20%以上の肥料は散布できません。

*:貝殻石灰(カキガラやホタテガラ等)は、機械の負荷が高いため散布できません。

※:ヒッチ部の寸法を省いた表記となっています。



安全に関する注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・一般道を走行する際には法律を遵守してください。
- ・故障・事故を未然に防止するため、使用前に定期点検を必ず行ってください。



製品の
実際の動きを
動画でご覧ください

■記載されている主要諸元および外観、仕様は予告なく変更することがあります。



〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地
TEL 029-247-5411(代) FAX 029-248-2172



JQA-QM9367

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

<https://www.taisho1.co.jp/>