



NEW 肥料散布機

グランドソー-

UX-200MT UX-200MT-GP



施肥作業のコスト課題を解決!

ホッパー
容量 **200L** モデル
誕生!

質の高い土づくりをより効率的に。幅広い施肥作業に対応



■ GPS車速連動システム「みちびき」に対応

誰が作業をしても均一量で撒きすぎず、高精度散布が簡単に



■ 脱着式ワンタッチホッパー・ローラーを採用

工具無しで着脱が行えます。取付作業やメンテナンスも簡単です。



■ お手入れ簡単 繰り出し部オープン機構

ホッパー内に残った肥料が簡単に取り出せ、作業後の清掃も簡単に行えます。

INFORMATION 主要諸元

型式	UX-200MT	UX-200MT-GP
最大散布幅	2.6m	
ホッパー容量	200ℓ (最大積載量100kg/1ホッパー)	
ホース本数	8本	
散布量	20～150kg/10a (作業時間30分)	35～135kg/10a (作業時間30分)
寸法	全幅2105×奥行650mm	
重量	108kg	
適応トラクタ	45～90PS	
駆動モーター・個数	DC12V 20W×2個	
車速連動	—	GPS

*:センタードライブには装着できません。

*:ロータリーサポート径φ80以下には装着できません。

型式別 散布ローラー

ローラー仕様/型式	UX-200 [MT・GP]	
ローラー使用数	4個	
ローラー型式	ローラー2-20	ローラー110
大量散布ローラー	MT GP 10aあたり40～300kg 10aあたり65～260kg	MT GP 10aあたり120～820kg 10aあたり165～725kg
ローラー型式	ローラー2-12.5	—
少量散布ローラー	MT GP 10aあたり15～116kg 10aあたり25～100kg	—



散布可能肥料・種子

形状の大きい肥料や湿った肥料は散布できません

標準ローラー



●粒状肥料 (粒径2～4mm) ●砂状肥料
粒状化成 過リン酸石灰 ケイカル・ヨウリン・土壌改良剤

大量散布ローラー^{*1}



●有機ペレット 長さ10mm以下 ●肥料(中粒) 粒径6mm以下

少量散布ローラー^{*1 *2}



●そばの実

*1:大量散布ローラー、少量散布ローラーはオプションとなります。

*2:車速4キロ以上必要。散布量、散布幅によっては使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

安全に関する注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 一般道を走行する際には法律を遵守してください。
- 故障・事故を未然に防止するため、使用前に定期点検を必ず行ってください。

■GPS連動による散布は、場所・時間帯によって衛星の電波を正常に受信できないことがあり、車速連動を行えない場合がございます(手動散布可能)。■GPSの適用速度は0.7km/hからになります。■トラクタ・ロータリーの種類によって、取付不可能な場合がありますので事前にご相談ください。■記載されている主要諸元および外観、仕様は予告なく変更することがあります。

散布目盛計算アプリ 配信中

散布目盛をスマホでラクラク計算。散布表を見ながらの目盛設定を簡略化



タイショー

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

株式会社 タイショー
TAISHO

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地
TEL 029-247-5411(代) FAX 029-248-2172



JQA-QM9367

製品についての詳細は弊社WEBサイトをご覧ください。

<https://www.taisho1.co.jp/>

